



RAVENOL Outboardoel 2 T Mineral

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral je minerální vysoce kvalitní 2-taktní motorový olej pro závěsné motory. Pomocí speciálních přísad s nízkým obsahem popela garantuje řádné mazání a ochranu proti opotřebením.

RAVENOL Outboardoel 2T je speciálně navržen pro použití v závěsných s vodou chlazenými vnějšími motory se samostatnými systémy (automatické mazání) nebo smíšeným mazáním.

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral splňuje požadavky National Marine Manufacturers Association, NMMA TC-W3.

Aplikační poznámka

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral mohou být použity ve všech závěsných motorech s předepsaným míšícím poměrem od výrobce motoru, pro který je olej v závislosti na "TC-W3". To může být také použito pro motory pracující v mořské vodě.

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury, Selva

Doporučená směs: 1:50 s normálním benzínem.

Požadavky výrobcem motoru musí být dodrženy.

Kvalita klasifikace:

Specifikace

API TB

Uvolnění

NMMA TC-W3, RL-90000G

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury

Vlastnosti:

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral nabízí:

- Vynikající ochrana proti korozi
- Okamžité homogenní míchání s palivem použit (včetně bezolovnatého)
- Tlakem a teplotou odolný olejový film
- Vynikající ochrana proti opotřebením
- Čisté spalování bez usazenin

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	866,2	EN ISO 12185
Barva		modrý	-
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	7,45	DIN 51 562
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	43,3	DIN 51 562
Index viskozity VI		119	DIN ISO 2909
Pourpoint	C	-24	DIN ISO 3016
Síranový popel	% wt.	<0,2	DIN 51 575

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41