



RAVENOL HVT 5W-50

RAVENOL HVT 5W-50 je syntetický motorový olej, který byl vyvinut, speciálně pro vozy které mají najeto cca. 100 000 km a více.

RAVENOL HVT 5W-50 je zvláště doporučován pro vozidla s benzínovými a naftovými motory s vysokým počtem najetých kilometrů s přeplňovaným a přímým vstřikováním a bez turbodmychadla. Díky jedinečným přísadám, čistotě a řádné údržbě motoru jsou zajištěny revitalizace kritických dílů a těsnění, získají dodatečnou ochranu, která prodlužuje životnost motoru, zejména u starších vozidel s vysokým počtem najetých kilometrů. Má vynikající přilnavost mazacího filmu a velmi dobrou odolnost vůči stříhu.

Aplikační poznámka:

RAVENOL HVT 5W-50 je ideální pro celoroční použití v benzínových a naftových motorech, které mají najeto 100 000 km a více. Zaručuje vysokou čistotu motoru. Prodlužuje životnost motoru starších vozidel. Poskytuje sníženou spotřebu oleje.

Specifikace:

API SN / CF, ACEA A3 / B4

Vlastnosti:

RAVENOL HVT 5W-50 poskytuje:

- Vysoká ochrana proti opotřebení a vhodný pro katalyzátory
- Úspora paliva díky snadným jízdním vlastnostem
- Vynikající čistící vlastnosti, dobrá absorpce a disperze sazí v oleji, čímž se zabrání tvorbě kalu
- Snížení spotřeby oleje v důsledku nízké tendence k odpařování
- Dlouhá životnost díky vysoké oxidační stabilitě
- Vynikající vlastnosti při studených startech
- Vhodné pro katalyzátory

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Hustota při 20 ° C	kg / m	847,0	EN ISO 12185
Vzhled / Barva		hnědý	vizuálně
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	20.4	DIN 51562-1
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	129.3	DIN 51562-1
Index viskozity VI		182	DIN ISO 2909
HTHS při 150 ° C	mPa * s	4.7	ASTM D5481
Viskozita CCS při -30 ° C	mPa * s	6120	ASTM D5293
Nízká teplota. Viskozita při čerpání (MRV) při -35 ° C	mPa * s	50.500	ASTM D 4684
Bod tuhnutí	° C	-39	DIN ISO 3016
Test Noackovy odparky	%	6.3	ASTM D5800 / b
Bod vzplanutí	° C	242	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH / g	10.8	ASTM D2896
Síranový popel	%	1.25	DIN 51 575

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41