



RAVENOL Motobike 4-T minerální 15W-40

Ravenol Motobike 4-T minerální 15W-40 je motorový olej na bázi minerálního oleje s vynikajícími aditivami určenými speciálně pro 4táctní motocykly.

RAVENOL Motobike 4-T minerální 15W-40 je spolehlivý motorový olej, který byl vyvinut pro náročné podmínky motorů motocyklů s mokrou spojkou a spojek v olejové lázni. Výborný startovací výkon za studena zaručuje optimální bezpečnost mazání během studené startovací fáze.

Ravenol Motobike 4-T minerální 15W-40 je špičková technologie pro požadavky nejnovější vysoce výkonné generace motorů.

Aplikační poznámka:

RAVENOL Motobike 4-T minerální 15W-40 je vhodný jako vysoce výkonný motorový olej s nízkým třením pro všechny motocykly, je-li požadována specifikace SAE 15W-40.

Kvalita klasifikace:

Specifikace:

API SM, JASO T903 MA/MA2: 2006

Praxe a osvědčení při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto Guzzi

Vlastnosti:

RAVENOL Motobike 4-T minerální 15W-40 nabízí:

- Velmi stabilní a vynikající viskozitní chování
- Vynikající stříhová stabilita
- Vynikající vlastnosti při studených startech
- Bezpečný mazací film při vysokých provozních teplotách
- Výrazně nižší rychlost odpařování, takže nižší spotřeba oleje
- Skvělé čisticí a dispergační vlastnosti
- Velmi dobrá ochrana proti korozi a opotřebení
- Chrání proti pění
- Vynikající detergentní a disperzní vlastnosti
- Vhodné pro katalyzátory

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		žlutohnědý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	0880	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	97.5	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	13.4	DIN 51 562
Viskozitní index VI		137	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	221	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-28	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	7.5	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	1.3	DIN 51 575

Všechny uvedené hodnoty jsou cca. hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

12. 05. 2014

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41