



RAVENOL Outboardoel 2 T Fullsynth.

RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth. je vysoce výkonný dvoutaktní motorový olej na bázi polyolesterů se speciálními estery a polyisobutylenem (PIB). Pomocí speciálních přísad s nízkým obsahem popela garantuje řádné mazání a ochranu proti opotřebením.

RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth. je speciálně určen pro přívěsné motory s přímým vstřikováním paliva (DFI) nebo bez přímého vstřikování paliva ve vnějších motorech chlazených čerstvou vodou s oddělenými systémy (automatické mazání) nebo smíšeným mazáním.

RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth. splňuje požadavky National Marine Manufacturers Association, NMMA TC-W3 (CE 50S Yamaha, Mercury).

Aplikační poznámka

RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth. mohou být použity ve všech závěsných motorech s předepsaným míšícím poměrem od výrobce motoru, pro který je olej v závislosti na "TC-W3". To může být také použito pro motory pracující v mořské vodě.

RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth je doporučen pro použití v 2-taktních motorů s přímým vstřikováním paliva a bez přímého vstřikování paliva (DFI), např. Optimax (Merkur), E-TEC (BRP: Evinrude a Johnson), HPDI (Yamaha), TLDI (Tohatsu, Nissan Marine), DFI (Selva).

Doporučená směs: 1:100 s normálním benzínem.

Požadavky výrobcem motoru musí být dodrženy.

Kvalita klasifikace:

Specifikace

TD API

Uvolnění

NMMA TC-W3 ®, RL-90001G

Praxe a testování v agregátech s náplní

Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Merkur a Selva

Vlastnosti:

RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth nabízí:

- Vynikající ochrana proti korozi
- Okamžité homogenní míchání s palivem použit (včetně bezolovnatého)
- Tlakem a teplotou odolný olejový film
- Vynikající ochrana proti opotřebením
- Čisté spalování bez usazenin

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	864,0	EN ISO 12185
Barva		modrý	vizuální
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	10,7	DIN 51 562
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	70,8	DIN 51 562
Index viskozity VI		143	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	C	-48	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí (COC)	C	143	DIN ISO 2592

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH
Postfach 1163
33819 Werther
Tel.: 05203/9719-0,Fax.: 052039719-40 / 41