



RAVENOL Oldtimer Classic SAE 40 API SB

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 40 API SB je legovaný jednostupňový olej pro použití v klasických vozidlech s olejovým filtrem a bez něj. Vyrobeno z pečlivě vybraných, čistých minerálních rafinátů s vybranými přísadami. Je oxidačně stabilní, nepěnicí a má vynikající viskozitně teplotní chování. Díky nízkému bodu tuhnutí může být tento olej použit při nízkých i vysokých teplotách a zaručuje dokonalé mazání. Je vhodný pro použití ve většině benzínových motorů / klasických vozidel vyrobených před rokem 1951. Použití v moderních motorech může mít za následek špatný výkon nebo poškození.

Aplikační poznámka:

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 40 API SB je určen pro použití v motorech vozidel, které byly vyrobeny před rokem 1951, kde je požadována specifikace API SB.

Dodržovat intervaly výměny oleje uvedených v návodu výrobce.

Specifikace:

API SB

Vlastnosti:

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 40 API SB poskytuje:

- Ochrana proti korozi
- Velmi dobrá stříhová stabilita
- Velmi dobrá oxidační stabilita
- Velmi dobré chování viskozity na teplotě
- Velmi dobré detergentní a dispergační vlastnosti
- Zabraňuje tvorbě černého kalu
- Dobré vlastnosti při studených startech

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		žlutý	vizuálně
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	889	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C	mm ² / s	142,1	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	13,8	DIN 51 562
Viskozitní index VI		94	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	270	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-12	DIN ISO 3016

Všechny uvedené hodnoty jsou cca hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
 Postfach 1163
 33819 Werther
 Tel.: 05203/9719-0,
 Fax.: 052039719-40 / 41