



## RAVENOL Professional Radiator Stop Leak

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak je disperze pro ochranu chladicího systému a spalovacího prostoru před netěsnostmi a zvýšení bezpečnosti provozu.

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak trvale utěsňuje vlasové trhliny a netěsnosti.

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak zabraňuje pocení těsnění a úniku chladicí kapaliny.

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak je vhodný pro uzavřené chladicí systémy.

### Poznámky k použití

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak se přidává do chladiče. Pokud jsou v chladicím systému filtry, nesmí se spojovací materiál chladiče použít.

### Aplikační poznámka:

Silné pocení těsnění hlavy válců

Netěsné spoje hadic

Vlasové trhliny v chladiči, hlavě válců nebo bloku motoru.

Použití: RAVENOL Professional Radiator Stop Leak vystačí na 10 l chladicí kapaliny. Zcela otevřete ventil topení. Motor by měl mít provozní teplotu.

Protřepejte plechovku a obsah naplňte do chladicího systému při běžícím motoru. Přidejte chladicí kapalinu.

Po naplnění nechte motor ještě alespoň 10 min. běžet nebo proveďte zkušební jízdu. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v systému, nepřítomnost vzduchu a těsnost.

U chladičů nákladních automobilů smíchejte poměr max. 1:100.

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak je vhodný i pro uzavřené chladicí systémy.

### Charakteristika

RAVENOL Professional Radiator Stop Leak poskytuje:

ochranu proti pocení těsnění hlavy válců.

Utěsnění vlasových trhlín a netěsností v chladicím systému

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Hustota při 20 ° C	kg / m	1020	EN ISO 12185
Barva		zelenomodrá	vizuálně

Všechny uvedené hodnoty jsou přibližné hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH  
Postfach 1163  
33819 Werther  
Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41