



RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 mineral

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 mineral je moderní vysoce-legovaný loďní motorový olej s vybranými přísadami. Je ideální pro vestavěné loďní vznětové motory.

Vysoký obsah aditiv zaručuje, a to zejména ve vztahu k detergentům, disperzní a protioděrové vlastnosti, vynikající efekt.

Aplikační poznámka

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 mineral se používá v loďních motorech, pokud specifikace SAE 25W-40 je předepsána

Klasifikace jakosti:

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 mineral je prokázáno v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní:

Specifikace

API CF

Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Vetus DEUTZ, MTU, Steyr, Caterpillar, MAN, PERKINS, NANNI Diesel, Detroit Diesel, Mercruiser, IVECO, SKL, SULZER VOLVO PENTA

Vlastnosti:

RAVENOL Marineoil SHPD 25W-40 mineral poskytuje:

- vynikající mycí a čistící schopnosti
- dobrý výkon při startu za studena
- vysoká oxidační stabilita
- vynikající viskozitně-teplotní chování
- nejlepší ochrana proti opotřeбенí
- vysoká bezpečnost
- snížení emisí

Vlastnosti	Jednotka	Data	Zkouška podle
Barva		modrý	-
Hustota při 20 ° C	kg / m ³	884	EN ISO 12185
Viskozita při 40 ° C.	mm ² / s	147.5	DIN 51 562
Viskozita při 100 ° C	mm ² / s	17.5	DIN 51 562
Viskozitní index VI		130	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí (COC)	° C	230	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	° C	-28	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	07/07-07/09	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	přibližně 1,03	-

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současněmu stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

26. 03. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41